

VŠEOBECNÉ

Plášť	UV-rezistentní polykarbonát
Tlačítko pro zvonek	Tlačítko z nerezové oceli s LED kroužkem
Způsob montáže	Povrchová montáž
Napájení	15 V ss nebo PoE 802.3af Mode-A
Hmotnost	271 g
Konektory	Napájecí, elektrický otevírač dveří, tlačítko na otevírání dveří
Odolný vůči vlivům počasí	Ano
Schválení	CE, IC, FCC, IP65
Rozměry	157 × 75 × 35 mm (V × Š × H)
Provozní podmínky	-20 do +40 °C vlhkost 10 do 85 %
Obsah balení	Video dveřní stanice
EAN	4260423860001

AKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Mobilní zařízení	Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních Smartphone/Table
Internetové připojení	Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy serveru
Lokální síť	802.11b/g/n 2.4GHz nebo síť typu ethernet s DHCP serverem
Doporučená výška instalace	Objektiv kamery by měl být minimálně 125 cm vysoko

Video

Kamera	Kamera HDTV 720p, dynamická (VGA – HDTV)
Objektiv	Špičkový širokoúhlý půlkulový objektiv 180° horizontálně, 90° vertikálně, kompenzovaný, funkční i v infračerveném spektru
Noční vidění	Ano, světelný senzor, automatický filtr infračerveného spektra, 12 infračer. LED

Zvuk

Zvukové součástky	Reproduktor a mikrofón, omezení ozvěny a šumu
Streamování zvuku	Obousměrné, plně duplexní

Síť

WiFi	802.11b/g/n 2.4GHz
Ethernet	RJ45 konektor, Poe

POHYBOVÉ ČIDLO

Typ	Pasivní infračervený senzor
Úhel detekce	180°
Dosah	2 – 8 m v závislosti od prostředí

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY

WiFi	2.4GHz, zabudovaná anténa
------	---------------------------