

FutureNow



FutureNow 12kanálový nízkonapěťový stmívač FNIP-12xPWM

FNIP-12xPWM je dvanácti kanálový nízkonapěťový stmívací modul používaný pro spínání a stmívání až 12 nízkonapěťových LED světelných zátěží, buď prostřednictvím lokálních vstupů, vlastního protokolu TCP nebo vestavěného webového serveru.

- 12 x 4A nízkonapěťové PWM výstupy
- 12 opticky izolovaných víceúčelových digitálních vstupů pro vypínače a čidla
- Podpora bílých, RGB i RGBW LED pásků
- Funkce pro výběr barvy
- Vestavěný webový server pro nastavení, kontrolu a dohled
- TCP komunikační protokol (API) s jednoduchými ASCII příkazy
- Mobilní aplikace zdarma
- Podporuje více uživatelů s různými uživatelskými právy
- Automatické hlášení událostí při změně stavu vstupů a výstupů
- Upgrade firmwaru přes místní síť LAN
- Scény uložené v modulech mohou být aktivovány z jakéhokoliv vstupu na jakémkoliv modulu v síti

Specifikace

| | |
|---------------------------|--|
| Požadavky napájení | |
| Hlavní obvod | 9 – 36 VDC max. 100mA @ 12V max. 50mA @ 24V |
| vstupy | 9 – 36 VDC max. 25mA @ 12V max. 55mA @ 24V |
| Výstupy | |
| Zátěž | Max. 4A/kanál, 3-30 VDC |
| Vstupy | |
| Typ | 12 x galvanicky izolované, chráněné proti rušení, běžné GND digitální vstupy |
| Komunikace | |
| Kontrola | TCP (jednoduché ASCII TCP příkazy), vestavěný webový server Místní vstupy (bezpotenciálové, krátkocestné spínače) |
| Vstupní módy | Přepínací, monostabilní, sledování vstupu, nezávislý |
| iOS/Android aplikace | P5 iOS/Android aplikace |
| Provozní schopnost | Drivery dostupné pro většinu systémů |
| Konektory | |
| Terminály | 2.5mm ² šroubovací terminály jak pro vstupy tak výstupy |
| Ethernet | RJ45 Ethernet konektor |
| Provozní podmínky | |
| Provozní teplota | 0 °C – 40 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C – 60 °C |
| Vlhkost | Až do 93% |
| Obecné | |
| Rozměry (V x Š x H) | 157 mm x 86 mm x 57 mm (šířka DIN modulu 9M) |
| Váha | 0.28Kg |
| Instalace | Standardní uchycení na DIN lištu |
| Schválení | |
| CE | |
| Obsah balení | |
| | FNIP-12xPWM Uživatelská příručka |
| Warranty | |
| | 2 roky |