# Technický list produktu

## TAL-55T2006.02S

**Tlačítko KNX pro osvětlení 55, 2-místné, RGBW, neutrální, s teplotním čidlem, černá matná, Secure**



**Popis produktu:**

MDT Push-button Lite 55 je neutrální tlačítko KNX s teplotním čidlem a přizpůsobitelnými stavovými LED diodami RGBW, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Svisle uspořádaná tlačítka lze nastavit jako dvojici tlačítek (dvě plochy) nebo jako samostatná tlačítka. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí. Tlačítko Lite 55 má 4 integrované logické moduly. KNX Data Secure

**Funkce produktu:**

- **KNX Data Secure**, integrovaný sběrnicový adaptér
- **Virtuální rozhraní v ETS**
- Vhodné pro řady spínačů 55 mm, např. MDT sortiment 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednoduché a dvojité tlačítkové ovládání pro spínání, stmívání, rolety, ventily
- **Inteligentní stmívání jedním tlačítkem**
- Pokročilá funkce „Odeslat hodnoty“
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka s 2 objekty
- **Inovativní ovládání skupin dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejném nebo různých objektech
- **Dvě stavové LED diody RGBW na každý pár tlačítek**
- **Jas LED lze regulovat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu

# Technický list produktu

## Technické údaje:

| | | |
|---|---|---|
| **Zařízení** | Typ zařízení | BE Tlačítko |
| | Číslo výrobku | TAL-55T2006.02S |
| | EAN / GTIN | 4251916115432 |
| | Barva | Černá, matný povrch |
| | Rozměry (V x Š x H) | 55 x 55 x 26 mm |
| | Hmotnost, hrubá (vč. obalu) | 0,066 kg |
| | Stupeň ochrany | IP20 |
| | Způsob montáže | Zapuštěná montáž |
| | Součástí balení je přenosný kroužek | Přenosný kroužek A |
| | Poloha montáže | libovolná |
| | Hmotnost, čistá | 0,039 kg |
| | | |
| **Ovládání** | Počet tlačítek | 2 páry tlačítek / 4 tlačítka |
| | Symbol | Neutrál |
| | Počet LED diod | 4 x RGBW (stav) |
| | | |
| **Vstupy** | Rozsah měření teploty | 0 ... 40 °C |
| | | |
| **KNX** | Jmenovité napětí KNX | 30 V DC SELV |
| | Rozsah napětí KNX | 21 ... 31 V DC SELV |
| | Typická spotřeba energie sběrnice KNX | < 0,5 W |
| | KNX Medium | TP-256 s podporou dlouhých rámců |
| | Aplikace KNX | od verze ETS 5 (nejnovější) |
| | KNX Secure | Zabezpečení dat KNX |
| | | |
| **Provozní podmínky** | Provozní teplota okolí | 0 ... 45 °C |
| | Skladování | -20 ... +55 °C |
| | Vlhkost | < 95 % |
| | Kondenzace přípustná | Ne |
| | | |
| **Připojení** | Teplotní čidlo | Integrovaný |
| | Typ připojení KNX | KNX svorka |
| | Průřez kabelu KNX | 0,6 ... 0,8 mm, plný vodič |

**Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.**

26. 7.