

SCN-LOG1.03S

Logický modul KNX, 2 SU MDRC, zabezpečený



Popis produktu:

Logický modul MDT slouží k snadnému a rychlému vytváření logických funkcí pro řízení funkcí budovy. Všechny funkce se vytvářejí přímo v softwaru Engineering Tool Software (ETS) bez nutnosti použití dalšího softwaru. K dispozici je 36 nezávislých funkčních bloků s volitelnými funkcemi. 4 stavové LED diody na přední straně lze ovládat pomocí objektů. Logický modul vypočítává například čas východu a západu slunce a soumrak. KNX Data Secure

Funkce produktu:

- **KNX Data Secure**
- **36 nezávislých konfigurovatelných funkčních bloků:**
- Univerzální logika s až 5 operacemi
- Logická brána (AND/OR/XOR), každá s 8 vstupy
- **Funkce pro zařízení „DeepSleep“**
- Cyklické odesílání a dotazování hodnot
- Žádost o čtení/odeslání hodnot po obnovení napájení sběrnice
- Uložení hodnot v případě výpadku napájení sběrnice
- **Zaznamenávání provozních hodin prostřednictvím objektu**
- Monitorování telegramů, multiplikátor/sekvencer telegramů
- Funkce filtru
- Funkce multiplexeru / dělicí stěny
- Monitorování 60 zařízení
- Porovnávač teploty/hodnot
- Časové funkce
- Regulace s ventilačními stupni
- Min./Max./průměrná hodnota, univerzální kalkulačka, převodník formátů
- Převod na PWM
- 4 LED diody pro interní a externí objekty

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Logický modul SCN
	Číslo výrobku	SCN-LOG1.03S
	EAN / GTIN	4251916100209
	Montážní šířka	2 SU / 36 mm
	Rozměry (V x Š x H)	90 x 36 x 65 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,086 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	MDRC, DIN lišta 35 mm
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,067 kg
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
Připojení	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.