Technický list produktu

RF-HVA1ILB.01S

KNX RF+ průmyslový radiátorový termostat s baterií s dlouhou životností, Secure



Popis produktu:

Inteligentní regulace vytápění pro dodatečnou instalaci: Radiátorové termostaty MDT RF+ spolehlivě zajišťují konstantní teplotu v místnosti. **Průmyslová verze s nízkou spotřebou energie, bez displeje, s baterií s dlouhou životností.**

Funkce produktu:

- **Protokol KNX RF+ v systémovém režimu**
- **Zabezpečení dat KNX**
- Připojení ventilu M30 x 1,5 mm
- Včetně adaptéru pro Danfoss RA, RAV a RAVL
- Možnost provozu s interním nebo externím regulátorem teploty
- **Životnost baterie až 10 topných sezón díky automatickému režimu DeepSleep**
- **Průmyslová verze s nízkou spotřebou energie**
- **S držákem baterie, včetně baterie s dlouhou životností**
- Rozměry (V x Š x H): 78 x 58 x 61 mm

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Pohon topného ventilu RF+
	Číslo výrobku	RF-HVA1ILB.01S
	EAN / GTIN	4251916114343
	Rozměry (V x Š x H)	78 x 58 x 61 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,225 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Šroubová montáž
	Poloha montáže	libovolná
	Certifikace	Prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/EU
	Vysílací frekvence	868,0 ..... 868,6 MHz *1
	Dosah ve volném prostoru	150 m
	Výstupní úroveň	10 dBm
	Citlivost	> -105 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,2 kg
	Počet kanálů	1
	Připojovací závit	M30 x 1,5 mm (adaptér pro Danfoss RA, RAV a RAVL)
	Zdvih vřetena	5 mm
	Typ baterie	Lithiová kovová baterie
	Počet baterií	1
	Životnost baterie až	10 topných sezón
Výstupy	Počet výstupů	1
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	KNX Data Secure

*1 Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.

Technický list produktu

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.