Technický list produktu

SCN-LK001.03S

Spojka řady KNX s funkcí Data Secure a proxy, 2 SU MDRC



Popis produktu:

Linkový spojovač MDT pro propojení dvou segmentů sběrnice KNX. Zařízení zvyšuje bezpečnost proti poruchám díky elektrickému oddělení segmentů sběrnice. Integrovaná filtrační funkce snižuje zatížení sběrnice na telegramy požadované v lince KNX. Linkový spojovač podporuje KNX Data Secure (od verze ETS 5) a lze jej použít jako segmentový spojovač v lince. S funkcí Secure proxy.

Funkce produktu:

- Linkový spojovač pro propojení dvou oblastí sběrnice KNX
- **KNX Data Secure**
- Rychlé stahování aplikací (podpora dlouhých rámců od verze ETS 5)
- **S funkcí KNX Secure Proxy**
- **Podpora rozšířených skupinových adres**
- **Funkce segmentového spojovače (od verze ETS 6)**
- Spolehlivost díky galvanickému oddělení linek KNX
- Pro každou linku je nutné samostatné napájení sběrnice
- Funkce filtru pro snížení zatížení sběrnice

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	SCN linkový spojovač
	Číslo výrobku	SCN-LK001.03S
	EAN / GTIN	4251916100193
	Montážní šířka	2 SU / 36 mm
	Rozměry (V x Š x H)	90 x 36 x 72 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,085 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	MDRC, lišta DIN 35 mm
	Hmotnost, netto	0,066 kg
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5, funkce segmentového spojovače od ETS 6
	KNX Secure	KNX Data Secure
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
Připojení	Typ připojení KNX	2 x KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.

MDT technologies GmbH • Papiermühle 1 • 51766 Engelskirchen • Německo
Telefon +49 (0) 2263 880 •knx@mdt.de • www.mdt.de