
Technický list produktu

BE-GTL2TS.B1S

KNX skleněný tlačítkový spínač II Light, 2-místný, RGBW, spínač, s teplotním čidlem, černý



Popis produktu:

MDT Glass Push-button II Light 2-tlačítko je tlačítko KNX se 4 senzorovými plochami, teplotním čidlem a stavovými LED diodami RGBW. Senzorové plochy lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo vertikálně v párech. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada funkcí, jako je inovativní skupinové ovládání. Tlačítko Glass Push-button II Light má 4 integrované logické bloky. S „funkcí Slap“ pro často používané akce.

Funkce produktu:


- S černou zadní částí krytu
- **Široké možnosti použití**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Jednotlivé a dvojité ovládání tlačítky pro spínání, stmívání, rolety, hodnoty
- Přepínání až čtyř hodnot nebo scén
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka u 2 objektů
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání pomocí dlouhého/extra dlouhého stisknutí tlačítka**
- **Funkce „Slap“ s dalším spínacím objektem**
- **Čtyři stavové LED diody RGBW**
- **Jas LED lze regulovat pomocí objektu den/noc nebo jasu**
- 4 logické bloky
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm
- Integrovaný sběrnicový spojovač

Technický list produktu

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	BE-GTL2TS.B1S
	EAN / GTIN	4251916113414
	Barva	Černá
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 30 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,184 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, čistá	0,159 kg
Ovládání	Počet tlačítek	2 páry tlačítek / 4 tlačítka
	Symbol	Vstupy/výstupy
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od ETS 4
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.