

BE-GT04W.01

Skleněné tlačítko KNX Plus, 4-místné, bílé



Popis produktu:

Skleněný tlačítkový modul MDT Glass Push Button Plus je tlačítkový modul KNX se 4 senzorovými plochami a červenými/bílými stavovými LED diodami. Sensorové plochy lze konfigurovat jako samostatná tlačítka nebo horizontálně v párech. Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií nebo odesílání hodnot je k dispozici řada dalších funkcí, jako jsou například scény. Skleněný tlačítkový modul Glass Push Button Plus má 4 integrované logické bloky.

Funkce produktu:

- **Součástí dodávky je štítková fólie (číslo položky: ZFOL-GT)**
- Tlačítka lze konfigurovat jako páry nebo jako samostatná tlačítka
- Lze zvolit odesílání hodnot, nucený provoz a spínací příkazy
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Okolní orientační světlo
- **bílá/červená LED pro každou snímací oblast**
- **Jas LED lze nastavit v 5 krocích pro denní/noční objekt**
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro funkce stmívání/žaluzií
- Instalace do dvojité instalační krabice, štítková fólie součástí dodávky
- Rozměry (V x Š): 92 x 92 mm
- Integrovaný sběrníkový spojovač

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	BE-GT04W.01
	EAN / GTIN	4251916110208
	Barva	Bílá
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 28 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,181 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek B
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,157 kg
Ovládání	Počet tlačítek	4 Senzorové plochy
	Počet LED diod	4 x červená/bílá (stav)
Výstupy	Funkce orientačního osvětlení	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,3 W
	KNX médium	TP-256
	Aplikace KNX	podle ETS 3
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

