

BE-TAS550406.01

Inteligentní tlačítko KNX Smart 55, 4-místné, s barevným displejem, černá matná



Popis produktu:

Tlačítko MDT Smart 55 s aktivním barevným displejem, vhodné pro 55mm řady spínačů od různých výrobců. Čtyři tlačítka s samostatně ovládatelnými stavovými LED diodami RGBW lze přiřadit k nejrůznějším funkcím a konfigurovat jednotlivě nebo v párech (vodorovně nebo svisle). Stav funkcí je vidět přímo na displeji a na LED diodách. Tlačítko Smart 55 má 4 integrované logické moduly

Funkce produktu:

- Vhodné pro řady spínačů 55 mm, např. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Aktivní barevný displej pro indikaci funkcí a stavu**
- **Možnost volby barvy pozadí a jasu displeje (bílá nebo černá)**
- Nastavitelný jas displeje pomocí objektů jasu a den/noc
- Zobrazení vnitřní/venkovní teploty a času
- Funkce Multitouch, odesílá až 4 hodnoty na stejné nebo různé objekty
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stisknutím tlačítka**
- Jednoduché a dvojité stisknutí tlačítka pro přepínání, stmívání, rolety, hodnoty
- **Nastavitelné symboly a texty pro každé tlačítko/funkci**
- Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
- Instalace do instalační krabice pomocí přiloženého instalačního rámu
- Doporučená montážní výška: 1,05 1,20 m
- Integrovaný sběrníkový spojovač
- **Není zapotřebí žádné další napájení**

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Tlačítko
	Číslo výrobku	BE-TAS550406.01
	EAN / GTIN	4251916112806
	Barva	Černá, matný povrch
	Displej	Aktivní barevný displej
	Rozměry (V x Š x H)	55 x 55 x 26 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,074 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	12 mm
	Součástí balení je přenosný kroužek	Přenosný kroužek A
	Poloha montáže	libovolná
	Hmotnost, netto	0,043 kg
Ovládání	Počet tlačítek	4 tlačítka
	Počet LED diod	4 x RGBW (stav)
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne
Připojení	Teplotní čidlo	Bez
	Typ připojení KNX	KNX svorka
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

