

STV-0024.01

Napájecí zdroj MDT, 4 SU MDRC, 750 mA, 24 V DC SELV



Popis produktu:

Univerzální napájecí zdroj 24 V DC, např. pro dotykový panel MDT VisuControl, binární vstupy, okenní kontakty atd. Není vhodný pro použití jako napájecí zdroj sběrnice KNX.

Funkce produktu:

- Napájecí zdroj SELV 24 V DC pro **všeobecné použití**
- Napájecí zdroj pro 24 V binární vstupy, okenní kontakty atd.
- Vhodný pro dotykový panel VisuControl
- Napájení 230 V AC
- **Odolný proti zkratu**

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	Napájecí zdroj STV
	Číslo výrobku	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Montážní šířka	4 SU / 72 mm
	Rozměry (V x Š x H)	90 x 72 x 65 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,166 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob montáže	MDRC, DIN lišta 35 mm
	Kategorie přepětí	III
Hmotnost, netto		0,138 kg
Technické údaje	Napájecí napětí U	230 V střídavého proudu, 50 Hz
Výstupy	Výstupní napětí	24 V DC SELV
	Jmenovitý proud	750 mA
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	-5 ... +45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
Připojení	Typ připojení	Šroubová svorka s drážkovanou hlavou
	Průřez vodiče 1 x	0,5 ... 2,5 mm ²
	Typ připojení KNX	Svorka KNX
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Schéma zapojení:

