


GTS-04TW.01S

KNX Glass Touch Smart 4 palce, KNX Data Secure, bílá



Popis produktu:

„Tak jedinečný, jako jste vy sami“ – to je motto kapacitního multifunkčního displeje Glass Touch Smart s 4palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením. Elegantní a individuální možnosti designu displeje jsou působí velmi působivě. 4palcový barevný TFT displej lze individuálně přizpůsobit v ETS. Na samostatných úrovních lze vizualizovat až 32 funkcí a v pohotovostním režimu lze zobrazit až 6 stavů.

Funkce produktu:

- Multifunkční tlačítko s kapacitním 4palcovým barevným TFT displejem s vysokým rozlišením (720 × 720 pixelů)
- Elegantní a propracovaný design kombinující sklo a broušený hliník
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadné ovládání funkcí místnosti
- Bílé obvodové orientační světlo
- Až 32 funkcí na nezávislých úrovních a 6 stavů v pohotovostním režimu
- Funkce místnosti: spínání, stmívání, nastavitelná bílá, HSV, RGB, RGBW, stínění, HVAC
- S funkcí Slap a funkcí Shortcut (na konkrétní úroveň)
- Pohodlný regulátor teploty v místnosti se snímačem teploty a vlhkosti pro provoz v režimu vytápění i chlazení
- Logické funkce, ovládání scén, inovativní skupinové ovládání
- Zobrazení stavových informací (1 bit) a oznámení (14 bajtů)
- Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu pomocí funkcí kódového zámku (1 uživatel)
- Individuální design přizpůsobený požadavkům zákazníka (logo, obrázek na pozadí, barva designu)
- Instalace do standardní rozvodné skříně (EU, UK, CH, CN)
- KNX Data Secure, integrovaný sběrníkový adaptér
- Rozměry (V x Š x H): 92 x 92 x 12,5 mm
- Vyžaduje pomocné napájení 24 V DC (např. STV-0024.01)

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	BE Skleněné tlačítko
	Číslo výrobku	GTS-04TW.01S
	EAN / GTIN	4251916114640
	Barva	Bílá
	Displej	Kapacitní 4palcový TFT displej
	Rozlišení	720 x 720 pixelů
	Rozměry (V x Š x H)	92 x 92 x 12,5 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,13 kg
	Stupeň krytí	IP20
	Způsob instalace	Zapuštěná montáž
	Hloubka montáže v rozvodné skříni	22 mm
	Doporučená montážní výška	1,6 m
	Poloha montáže	vodorovná
	Počet funkcí	32
	Hmotnost, netto	0,1 kg
Ovládání	Funkce kódového zámku	Ano, 1 uživatel
Vstupy	Rozsah měření teploty	0 ... 40 °C
	Přesnost měření teploty, typická	± 0,5 °C
Výstupy	Počet integrovaných regulátorů teploty	1
	Rozsah regulace teploty v místnosti	7 ... 35 °C
	Obvodové podsvícení	Bílá
	Reproduktor	Ne
	Funkce orientačního světla	Ano
KNX	Jmenovité napětí KNX	30 V DC SELV
	Rozsah napětí KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Typická spotřeba energie sběrnice KNX	< 0,15 W
	KNX Medium	TP-256 s podporou dlouhých rámců
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	Zabezpečení dat KNX
	Pomocné napětí	21 ... 30 V DC, SELV
Provozní podmínky	Příkon pomocného napětí	< 3 W
	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
	Kondenzace přípustná	Ne

Technické údaje:

Připojení	Teplotní čidlo	Integrovaný
	Typ připojení KNX	KNX terminál
	Průřez kabelu KNX	0,6 ... 0,8 mm, plný vodič

Technický list produktu



Technické změny a opravy mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Obrázky se mohou lišit.