

CONTROL4 CA-10

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CONTROL4® CA-10

C4-CA10

Řídící jednotka CA-10 je nejnovější a nejsilnější člen oceňované řady řídicích jednotek Control 4. Byla vytvořena pro velké instalace, přináší 4x větší procesní výkon a paměť než EA-5, aby poskytla skvělou práci při kontrole tisíce zařízení. CA-10 toleruje chyby, je navržena s několika bezpečnostními pojistkami, které chrání systém a udržují jej v chodu, i když dojde k výpadku napájení, síťového portu, SSD nebo ventilátoru.

Oznámení o selhání jsou k dispozici také prostřednictvím programovacích událostí, takže systém automaticky informuje prodejce. CA-10 funguje jako primární řídicí jednotka celého projektu. Sekundární řídicí jednotky, jako je EA-5 nebo EA-3 pak poskytují streaming hudby a I/O; řídicí jednotky EA-1 za každou TV poskytují rozhraní na TV. CA-10 je také perfektní řídicí jednotka pro malé firemní instalace, kde servisní smlouvy vyžadují nejspolehlivější možné řešení – včetně standardní pětileté záruky.

CA-10 zvyšuje laťku pro domácí a firemní automatizace díky:

- 4x větší procesní výkon a paměť než EA-5, kontrola tisíce zařízení—CA-10 je navržena pro největší systémy Control4
- Projekt je uložen na vyměnitelných duálních SSD discích v RAIDovém poli MIRROR.
- Duální zdroje napájení s automatickým přepínáním.
- Nadměrný chladič s technologií tepelných trubek, který udržuje systém v chladu a spolehlivosti
- Redundantní chladičové ventilátory, dostatečně výkonné pro chlazení jednotky v případě výpadku jednoho z nich.
- Duální gigabitová rozhraní Ethernet
- Programovatelná oznámení o servisu pro prodejce

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CONTROL4® CA-10

SPECIFIKACE


Modelové číslo	C4-CA10
Připojení	
Síť	2 x Ethernet—10/100/1000BaseT (redundantní připojení)
Kapacita	Duální 32 GB (min.) SSD disky v poli RAID 1
USB port	2 USB 3.0 porty-1A
Napájení	
Požadavky napájení	AC napájecí zdroj - 100-240V at 50-60 Hz (1A)
Napájecí zdroj	Duální redundantní napájecí zdroj s automatickým řešením chyb
Spotřeba	Max 70W (239 BTU/hod)
Ostatní	
Provozní teplota	0 °C to 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C to 70 °C
Větráky	2 redundantní větráky
Rozměry	444 x 258 x 44 mm
Hmotnost	4.33 kg
Hmotnost balení	5.44 kg
Minimální verze OS	Vyžaduje Control4 Smart Home OS 3.1 nebo vyšší



MORE INFO

Více informací o jednotce CA-10 na

ctrl4.co/ca10



ctrl4.co/ca10

Produktové fotky, dokumentaci a návod k instalaci naleznete na:

[ONLINE PORTÁL - Ř. JEDNOTKY](http://ctrl4.co/controllers)




ctrl4.co/controllers

DIMENSIONS

čelní pohled



Zadní pohled



Horní pohled

