

# Dveřní stanice DS2 Control4®



## Dveřní stanice DS2 Control4 (C4-DS2FM, C4-DS2FMKP, C4-DS2SM, C4-DS2SMKP)

Dveřní stanice DS2 od Control4 nabízí skvělou funkci audio a HD video interkomu a zákazníkům tak umožňuje sledovat a komunikovat s hlavními dveřmi nebo bezpečnostní bránou. Dveřní stanice jsou vybaveny dotykovými obrazovkami Control4, díky kterým si budete moct doma užívat větší pohodu a klid.

- Dveřní stanice se dodávají s možností zapuštěné nebo povrchové montáže.
- Volitelná integrovaná klávesnice je ideální pro zákazníky, kteří chtějí mít brány nebo dveře více zabezpečené.
- Vysoká rychlost připojení.
- Kameru si můžete zobrazit nezávisle na interkom hovoru.
- Vylepšené nízké osvětlení.
- Detekce pohybu.
- Snímky z kamery lze poslat e-mailem na mobilní zařízení.
- Zvuky zvonku může prodejce různě upravovat.

## Dveřní stanice DS2 Control4®

|  |  |
|--|--|
| Produktový kód                             | C4-DS2FM, C4-DS2FMKP, C4-DS2SM, C4-DS2SMKP   |
| Video                                      |  |
| Rozlišení kamery                           | 1280 × 960 (Š × V)   |
| Pozorovací úhel kamery                     | 120° × 90° × 145° (Š × V × diagonální)   |
| Kamera s infračerveným (IR) nočním viděním | Ano  |
| Kodeky pro přehrávání videa                | H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4  |
| Zvuk                                       |  |
| Mikrofon                                   | Ano (integrovaný)  |
| Reproduktor                                | 2 W  |
| Akustický tlak                             | 78 dB (1 kHz @ vzdálenost 1 metr)  |
| Kodeky pro přehrávání audia                | G.711, G.729   |
| Rozhraní                                   |  |
| Napájení                                   | PoE 802.3af (Třída 0 - 12,95 W)  |
| LAN  | 10/100Base-TX s Auto-MDIX, RJ-45   |
| Relé výstupy                               | NC/NO kontakty, max 30 V/1 A AC/DC   |
| Aktivní výstup                             | 8 V – 12 VDC / 400 mA  |
| Rozměry                                    |  |
| Povrchová montáž                           | 4,21 × 9,21 × 1,10" (107 × 234 × 28 mm) (Š × V × H)  |
| Zapuštěná montáž                           | 5,12 × 10,12 × 0,20" (130 × 257 × 5 mm) (Š × V × tloušťka vyčnívající ze zdi)  |
| Mechanické vlastnosti                      |  |
| Provozní teplota                           | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)   |
| Skladovací teplota                         | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)   |
| Relativní vlhkost                          | 10% – 95% nekondenzující   |
| Stupeň krytí                               | IP 54  |
| Příslušenství                              |  |
| C4-DS2PLATE-BL                             | Adaptér staré instalační krabice pro dveřní stanici<br>Rozměry: 10,24 × 5,12" (260 × 130 mm)   |
| C4-DS2BB                                   | Instalační krabice pro dveřní stanici DS2 Rozměry:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Krabice: 4,41 × 9,53 × 1,85" (112 × 242 × 47 mm)</li> <li>• Krabice zapuštěná do zdi: Rozměry: 4,25 × 9,44" (108 × 240 mm)</li> </ul> |

Chcete-li aktualizovat starou dveřní stanici na novou dveřní stanici DS2,

přejděte na [ctrl4.co/ds2upgrade](http://ctrl4.co/ds2upgrade)