

APU-RS16iC

Ochranná jednotka s umístěním do nosiče

DATASHEET V1.6



Popis

16ti kanálová pasivní ochranná jednotka s umístěním do nosiče pro neviditelné reproduktory Amina. Pro použití v instalacích s větším počtem nízkoimpedančních reproduktorů s centralizovaným AV stojanem. Direct-to-PCB šroubové svorkovnice umožňují rychlou a snadnou trvalou instalaci.

Každý ochranný kanál obsahuje resetovatelnou tepelnou pojistku, kterou lze nezávisle nastavit pro ochranu různých modelů neviditelných reproduktorů Amina, což znamená, že jednotka může chránit celý systém bez ohledu na to, které reproduktory byly specifikovány. Sejmutí horního panelu jednotky odhalí propojovací vodiče pro každý kanál, což umožňuje rychlé a bezpečné nastavení. Konfiguraci ochrany najdete v tabulce níže.

Výchozí nastavení je 15W, aby byla zajištěna ochrana reproduktorů s nejnižším výkonem. Nezapomeňte, že pro zajištění maximálního výkonu připojeného reproduktoru je nutné změnit nastavení ochrany.

Není vhodný pro vysoce impedanční 100V/70V linkové instalace a subwoofery.



Kompatibilní reproduktory

Edge3, Edge5, Edge7, Mobius3, Mobius5i, Mobius7i, MobiusDual, Mobius5-S200

Vezměte prosím na vědomí, že opakované vypnutí tepelné pojistky ovlivní bod vypnutí, což vede ke snížení maximálního výkonu, než dojde k vypnutí. Pojistku lze vyměnit za účelem obnovení plného výkonu.

APU-RS16iC Ochranné skupiny

1	iQ1, iQ2
3	Edge3, Mobius3, MobiusDual
5	Mobius5i, Edge5
7	Mobius7i, Edge7

Specifikace

Připojení	Direct-to-PCB šroubové svorkovnice
Rozměry	čelní panel 482mm x 44.4mm, hloubka 213mm
Váha	3.14Kg
Chráněné reproduktory	Mobius, Edge, iQ, Evolution
Základní ochranné nastavení	APUi10C - 15W

APU-RS16iC

Výhradní dovozce pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.

V Olšinách 75, Praha 100 00, Česká Republika

www.amina-repro.cz | tel. +420 222 364 491 | info@yatun.cz |