

Accèdo Key

Kompaktní čtečka pro řízení přístupu



Čtečka Ekinex Accèdo Key, která se snadno instaluje a je ideální pro ubytovací zařízení, budovy bez obsluhy, kanceláře a domácnosti, je multitechnologický terminál pro řízení přístupu přes IP, který umožňuje ověřit přístupové údaje uživatele a ovládat zámek dveří. Zařízení je vybaveno integrovaným řídicím modulem a je napájeno i připojeno k datové síti prostřednictvím jediného kabelu UTP.

Čtečka Accèdo Key má štíhlý a elegantní design, který usnadňuje její integraci do široké škály instalačních prostředí, a to jak v exteriérech, tak v interiérech budov.

Čtečka kombinuje v jediném zařízení různé technologie přístupu, dotykovou klávesnici, čtečku QR kódů a čtečku RFID karet v pásmech 13,56 MHz a 125 kHz.

Navrženo pro dlouhou životnost

Navzdory svým malým rozměrům je navržen tak, aby odolal i těm nejnáročnějším podmínkám. Má rám z hliníkové slitiny a přední sklo z tvrzeného skla. Díky krytí IP65 a odolnosti IK09 je ideální i pro venkovní použití – a to vše za velmi konkurenceschopnou cenu.

Všestranný přístup

Nabídněte svým uživatelům několik metod ověřování: RFID, RFID pomocí smartphonu přes Bluetooth nebo RFID v kombinaci s numerickou klávesnicí. Jedna čtečka, mnoho možností.

Zjednodušená instalace

Díky ethernetovému připojení POE je instalace velmi intuitivní. Stačí jej připojit jediným LAN kabelem k nejvhodnějšímu bodu IP infrastruktury. Stejně zařízení lze namontovat na zeď bez dalšího příslušenství nebo zapustit do stěny pomocí speciální zapuštěné krabice.

Různé způsoby přístupu

Nabídněte svým uživatelům různé způsoby ověřování: čtečka QR kódů, čtečka RFID karet v pásmech 13,56 MHz a 125 kHz, dotyková klávesnice pro zadání číselného PIN kódu.

Kompaktní a elegantní design

Díky tenkému a modernímu profilu je Accèdo Key ideální pro úzké prostory nebo nenápadné instalace, jako jsou dveřní zárubně nebo minimalistické vstupy.

Samostatné použití nebo jako součást systému

Pro základní aplikace toto kompaktní zařízení integruje čtečku i řídicí jednotku v jednom, čímž eliminuje potřebu dodatečné kabeláže. Jeho autonomní architektura umožňuje provoz i bez připojení k centrálnímu serveru. Lze jej použít v kombinaci se serverem Delègo, čímž získáte 100 % funkčnosti.

Fyzické a napájecí vlastnosti

- Přední panel: tvrzené sklo
- Rám: hliníková slitina
- Čtečka RFID karet: 13,56 MHz a 125 kHz
- Reléový výstup: 1
- Vstupy: 2
- Wiegand: podporováno
- RS485: pro bezpečnostní relé EK-SR1-VI
- Reprodukční: 8 Ω / 0,5 W

- Alarm proti neoprávněné manipulaci: ano
- Ethernetový port: RJ45, adaptivní 10/100 Mbps
- Konektor 12 V DC (pokud se nepoužívá PoE)
- Výstupní výkon: 12 V, 600 mA
- Stupeň krytí IP: IP65
- Stupeň odolnosti IK: IK09
- Instalace: zapuštěná nebo nástěnná
- Rozměry: 50 × 140 × 26,7 mm
- Vlhkost: 10–90 %, bez kondenzace
- Provozní teplota: -20 °C ~ +55 °C
- Skladovací teplota: -30 °C až +70 °C
- Rozměry přístupového klíče (Š x V x H): 50 x 140 x 26,7 mm
- Rozměry zapuštěné krabice (Š x V x H): 50 x 140 x 14 mm

Síťové připojení a protokoly

Podporované protokoly: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Konfigurace a nastavení

- Konfigurace zařízení prostřednictvím webové stránky (v případě samostatného použití) nebo prostřednictvím serveru Delège v případě použití v rámci systému.
- Automatická konfigurace sítě pomocí DHCP
- Možnost zálohování nastavení
- Možnost obnovení továrního nastavení
- Aktualizace firmwaru prostřednictvím webové stránky

Funkce přístupu

- Konfigurace způsobu přístupu (PIN, QR kód, RFID karta)
- Konfigurace otevírání dveří pomocí interního relé v zařízení nebo bezpečnostního relé
- Nastavení seznamu uživatelů s přístupovými právy ke dveřím
- Nastavení parametrů zařízení (např. jas displeje)
- Prohlížení protokolu přístupu ke dveřím
- Údržba a aktualizace firmwaru

Příslušenství

Kód	Popis
EK-ACC-KEY-IW	Zadní krabička pro Accèdo Key – tenký IP systém kontroly přístupu čtečka

Údržba

Zařízení nevyžaduje údržbu. K čištění použijte suchý hadřík. Je třeba se bezpodmínečně vyvarovat použití rozpouštědel nebo jiných agresivních látek.

Likvidace



Na konci své životnosti je produkt popsany v tomto technickém listu klasifikován jako odpad z elektronických zařízení podle evropské směrnice 2012/19/EU (novelizovaná směrnice WEEE) a nesmí být likvidován jako netříděný pevný komunální odpad.

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37

I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Itálie Tel.

+39 0321 1828980

info@ekinex.com

www.ekinex.com



Poznámka: Vadná zařízení Ekinex® musí být vrácena výrobci na následující adresu: EKINEX S.p.A., Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Itálie. E-mailová adresa: support@ekinex.com

© EKINEX S.p.A. 2025. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v této dokumentaci bez předchozího upozornění.