


MDT Push Button Lite 55, 1/2/4-křídlový

| Verze | | |
|---------------|---------------------|---|
| BE-TAL5501.01 | Push Button Lite 55 | 1-násobné, bílá lesklá povrchová úprava, verze NEUTRAL |
| BE-TAL55T1.01 | Tlačítko Lite 55 | 1- násobné, bílý lesklý povrch, verze NEUTRAL, s teplotním čidlem |
| BE-TAL5501.A1 | Tlačítko Lite 55 | 1- násobné, bílý lesklý povrch, verze se symbolem NAHORU/DOLŮ |
| BE-TAL5501.B1 | Tlačítko Lite 55 | 1- násobné, bílý lesklý povrch, verze se symbolem I/O |
| BE-TAL55T1.B1 | Tlačítko Lite 55 | 1- násobné, bílá lesklá povrchová úprava, verze se symbolem I/O, s teplotním čidlem |
| BE-TAL5502.01 | Tlačítko Lite 55 | 2- násobný, bílý lesklý povrch, verze NEUTRAL |
| BE-TAL55T2.01 | Tlačítko Lite 55 | 2- násobný, bílý lesklý povrch, verze NEUTRAL, s teplotním čidlem |
| BE-TAL5502.A1 | Tlačítko Lite 55 | 2- násobný, bílý lesklý povrch, verze se symbolem NAHORU/DOLŮ |
| BE-TAL5502.B1 | Tlačítko Lite 55 | 2- násobný, bílý lesklý povrch, verze se symbolem I/O |
| BE-TAL55T2.B1 | Tlačítko Lite 55 | 2-násobný, bílý lesklý povrch, verze se symbolem I/O, s teplotním čidlem |
| BE-TAL5502.C1 | Tlačítko Lite 55 | 2- násobný, bílá lesklá povrchová úprava, verze symbol UP/DOWN a I/O |
| BE-TAL55T2.C1 | Tlačítko Lite 55 | 2-násobný, bílý lesklý povrch, verze UP/DOWN a symbol I/O, teplotní čidlo |
| BE-TAL5502.D1 | Tlačítko Lite 55 | 2-násobný, bílý lesklý povrch, verze I/O a symbol UP/DOWN |
| BE-TAL55T2.D1 | Tlačítko Lite 55 | 2-násobný, bílý lesklý povrch, verze I/O a symbol UP/DOWN, teplotní čidlo |
| BE-TAL5504.01 | Tlačítko 55 | 4-násobný, bílý lesklý povrch, verze NEUTRAL |
| BE-TAL55T4.01 | Tlačítko 55 | 4-násobný, bílý lesklý povrch, verze NEUTRAL, s teplotním čidlem |

BE-TAL55T1.B1



BE-TAL5501.A1



BE-TAL55T2.B1



BE-TAL55T2.C1



BE-TAL5504.01



BE-TAL55T4.01



- Výroba v Německu, certifikováno podle ISO 9001
- Vhodné pro 55mm systémy/řady
- **Nová funkce multi-touch, odesílá až 4 hodnoty/DPT na stejné nebo různé objekty**
- **Inovativní skupinové ovládání s dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- Tlačítka lze naprogramovat pro ovládání 1 nebo 2 tlačítka
- Režim jednoho i dvou tlačítek pro spínání, stmívání, ovládání žaluzií a odesílání hodnot.
- Změna hodnot/scén s možností ovládání až 4 hodnot.
- Krátký a dlouhý stisk tlačítka, k dispozici 2 komunikační objekty.
- Dvě RGBW stavové LED diody pro každou dvojici tlačítek.
- Jas LED lze řídit režimem den/noc nebo objektem pro nastavení jasu.
- 4 logické bloky.
- Integrovaná sběrníková spojka (Bus Coupling Unit – BCU).
- Záruka 3 roky.

TECHNOLOGIES

Tlačítko MDT Push Button Lite 55 vysílá telegramy KNX v závislosti na parametrizaci po stisknutí tlačítek. Tlačítka lze naprogramovat pro provoz s 1 nebo 2 tlačítky (BE-TAL55x4.01: 4 samostatná tlačítka). Stavové LED diody RGBW lze ovládat pomocí interních nebo externích objektů. Jas LED diod lze ovládat pomocí objektu den/noc nebo jas.

Kromě spínání, stmívání, žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici mnoho dalších funkcí. Push Button Lite 55 má 4 integrované logické bloky.

Push Button Lite 55 má inovativní skupinovou funkci s dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka. Například při dlouhém stisknutí tlačítka se žaluzie mohou normálně pohybovat nahoru a dolů, zatímco extra dlouhý stisk tlačítka pohybuje celou skupinou žaluzií v místnosti.

Díky nové funkci multi-touch lze odeslat až 4 hodnoty/datové body do jednoho nebo více objektů. Jediným tlačítkem lze spínat různé skupiny světel, např. 1x klepnutí je stropní světlo, 2x klepnutí je nástěnné světlo atd.

Push Button Lite 55 je zapuštěné zařízení pro pevné instalace v suchých místnostech. Pro návrh projektu a uvedení do provozu MDT Push Button Lite 55 se doporučuje použít ETS. Aplikační software si prosím stáhněte na www.mdt.de/downloads.html

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Technické údaje | BE-TAL5501.x1 BE-TAL5502.x1 BE-TAL5504.01 | BE-TAL55T1.x1 BE-TAL55T2.x1 BE-TAL55T4.01 | |
| Počet párů tlačítek / tlačítek | 1/2 2/4 4 samostatná tlačítka | 1/2 2/4 4 samostatná tlačítka | |
| Rozsah měření teploty | -- | 0 až + 40 °C | |
| Specifikace rozhraní KNX | TP-256 | TP-256 | |
| Dostupný aplikační software | ETS 4/5 | ETS 4/5 | |
| Přípustný průřez vodiče | | | |
| Spojovací svorka sběrnice KNX | 0,8 mm Ø, plný vodič | 0,8 mm Ø, plný vodič | |
| Napájení | Sběrnice KNX | Sběrnice KNX | |
| Spotřeba energie sběrnice KNX typ. | < 0,5 W | < 0,5 W | |
| Rozsah provozních teplot | 0 až + 45 °C | 0 až + 45 °C | |
| Kryt | IP 20 | IP 20 | |
| Rozměry (Š x V x H) | 55 mm x 55 mm x 25 mm | 55 mm x 55 mm x 25 mm | |

Vzorové schéma zapojení BE-TAL55xx.xx

