

# T5 SÉRIE NÁSTĚNNÝCH DOTYKOVÝCH PANELŮ



## 8" T5 NÁSTĚNNÝ DOTYKOVÝ PANEL (C4-T5IW8-MB/WH)

## 11" T5 NÁSTĚNNÝ DOTYKOVÝ PANEL (C4-T5IW11-MB/WH)

Navrženo pro snadnou instalaci a elegantní vzhled. Tyto magnetické rámečky se k T5 nástěnným dotykovým panelům přichytí během několika sekund.

### Elegantní, chytrý design

- Elegantní, rafinovaný design přiléhá k zdi díky zapuštěné montáži a tenkému rámečku, čímž vytváří elegantní vzhled, který se hodí do každého prostoru.
- Magnetické rámečky jsou dostupné v barvách odpovídajících většině produktů Lux.
- Rámeček připravený k lakování: Barvu základního nátěru lze namíchat na místě, což umožňuje dokonalé sladění s lakovanými povrchy v jakékoli místnosti.

### Snadná instalace

- Nový jednodílný design POE zjednodušuje instalaci díky odstranění pogo pinů.
- Pokud není k dispozici POE, je možné použít volitelné AC příslušenství.
- Vylepšený nástěnný držák umožňuje přesnější vyrovnání panelu při montáži.

### Vylepšený uživatelský zážitek

- Vestavěný proximity senzor aktivuje displej při přiblížení uživatele a zobrazí dynamický spořič obrazovky s rychlým přístupem k médiím a často používaným ovládacím prvkům.
- Přední čtyřnásobné mikrofony poskytují čistší a spolehlivější snímání zvuku.

### Připraveno na budoucnost

- T5 je navržen tak, aby podporoval budoucí verze operačního systému a funkce nové generace, a zahrnuje automatické aktualizace firmwaru pro neustálé vylepšování.

# DOTYKOVÉ DISPLEJE CONTROL4 T5

Čísla modelů	11" Midnight Black (matný): C4-T5IW11-MB 11" White (lesklý): C4-T5IW11-WH 8" Midnight Black (matný): C4-T5IW8-MB 8" bílá (lesklá): C4-T5IW8-WH
Displej	Rozlišení: 1920 × 1200 Úhlopříčka: 11" (C4-T5IW11-xx), 8" (C4-T5IW8-xx) Kapacitní dotyk
Kamera	~720p (1280 × 960, poměr stran 4:3)
Podporované sítě	802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11a/n/ac 5 GHz Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2/WPA3 PSK, 802.1x EAP, PEAP
Minimální podporovaný operační systém	Control4 X4.2
Napájení	PoE: IEEE 802.3af, špičkový výkon 13 W AC: 120–240 V 50/60 Hz, přes volitelný napájecí zdroj (C4-T5IW-AC)
Barva přiloženého rámečku	Černá (matná) nebo bílá (lesklá) (v závislosti na modelu)
Audio	Čtyřnásobné mikrofony (quad-mic array)
Senzory	Senzor přiblížení Senzor okolního světla
Provozní prostředí	Provozní teplota: Pouze pro vnitřní použití, 0–40 °C Skladovací teplota: –30–70 °C
Rozměry (V × Š × H)	11" modely: 183 × 268 × 24 mm, 16 mm na zeď 8" modely: 146 × 210 × 24 mm, 16 mm na zeď
Kompatibilita s montážní krabicí	Standardní US 2-gang J-Box (C4-NWB57C-P*, C4-NWB57C-M, C4-RWB57C-P*, C4-RWB57C-M) *Plastové nástěnné krabice značky Control4 nejsou kompatibilní s adaptérem napájení střídavým proudem
Obsah balení	1 × T5 (PoE, vestavěná) 1 × rámeček (předinstalovaný; 11" nebo 8") 1 × držák pro montáž na zeď a sada šroubů 1 × bezpečnostní šroubovák (2 mm šestihranný)
Hmotnost	Model 8": 0,63 kg 11" model: 0,86 kg