

Control4® Dotykové panely série T4



8" T4 Dotykový panel do zdi (C4-T4IW8-xx)

10" T4 Dotykový panel do zdi (C4-T4IW10-xx)

8" T4 Přenosný Dotykový panel (C4-T4T8-xx)

10" T4 Přenosný Dotykový panel (C4-T4T10-xx)

Dopřejte svým zákazníkům dokonalý zážitek z inteligentní domácnosti s dotykovým panelem Control4 T4. Jako přímá náhrada za dotykový panel T3 nabízí T4 obrazovku s vysokým rozlišením, duální mikrofony a výkonnější reproduktory než T3. Díky svým vylepšeným funkcím je T4 dokonalým společníkem pro nový Video zvonek Control4 Chime, OS 3 a Intercom Anywhere.

- 8" a 10" modely
- Dostupné v černé a bílé variantě
- Rozlišení obrazovky: 1920 × 1200
- Duální mikrofony a větší reproduktory
- Lepší zážitek s Video zvonekem Control4 Chime, OS 3 a Intercom Anywhere.

Panel do zdi

- Připojení: Ethernet or Wi-Fi (2.4 GHz + 5 GHz)
- Instalace a demontáž bez použití nástrojů
- Silné magnety a odolný šroub proti neoprávněné manipulaci
- Kompatibilní s instalační krabicí pro sérii T3

Přenosný panel

- Připojení: Wi-Fi (2.4 GHz + 5 GHz)
- Silné magnety přichytí panel k základně

Control4® Dotykové panely série T4

Vylepšené funkce

T4 je nejvýkonnější dotykový panel, jaký jsme kdy postavili, s dvojnásobným rozlišením než T3, duální mikrofony, výkonnější reproduktory a rychlejší procesor.

T4 lze navíc nainstalovat do stejné instalační krabice jako T3, takže instalace T4 na každou práci je snadným způsobem, jak vylepšit zážitek z chytré domácnosti vašeho klienta.

Ideální rozhraní pro chytrou domácnost

Vylepšené funkce T4 umožňují jasnou komunikaci a bezproblémové ovládání celého zážitku z chytré domácnosti, od osvětlení a hudby přes stínění, termostaty a další.

Na rozdíl od smartphonu nebo tabletu je T4 vždy připojen, takže zákazníci mohou snadno získat kompletní obraz svého majetku na první pohled prostřednictvím nástěnky OS 3.

Rychlá a jednoduchá instalace

Instalace bez použití nářadí (není nutný plochý kabel) umožňuje rychlou instalaci a vyjmutí panelu a montáž je snadná a bezpečná díky silným magnetům a šroubu odolnému proti neoprávněné manipulaci. Navíc je T4 k dispozici v přenosných a nástěnných modelech a používá stejnou instalační krabici jako všechny dotykové panely Control4 vyrobené od roku 2010.

T4 dotykový panel + Chime: Perfektní pár

Ve spojení s vynikající kvalitou zvuku a videa T4 přináší Chime zákazníkům, kteří dbají na bezpečnost, naprostý klid. Rychlejší procesor T4 panelu okamžitě ukazuje zákazníkům, kdo je u jejich dveří, a neustálé připojení k Intercom Anywhere usnadňuje komunikaci s návštěvníky na verandě nebo s ostatními v domácnosti.

Integrované komerční funkce

Zjednodušte komplexní multimediální systémy v barech, restauracích, zasedacích místnostech a dalších komerčních prostředích pomocí Control4. S výkonem OS 3 můžete použít agenta Access k uzamčení nebo ochraně určitých funkcí dotykové obrazovky T4, abyste zajistili, že obchodní prostředí budou kontrolována pouze oprávněnými uživateli.

Plánování montáže panelu do zdi

- Vyžadováno: Instalační krabice pro dotykové panely na zeď
 - Pro rekonstrukci: C4-RWB57C-P (plastová) nebo C4-RWB57C-M (kovová)
 - Pro novostavbu: C4-NWB57C-P (plastová) nebo C4-NWB57C-M (kovová)
- Pro Wi-Fi spojení: Ujistěte se, že je dostatečný signál v místě instalace a že je na stejné síti jako hlavní řídicí jednotka Control4.
- Agent Communication je vyžadován pro funkci interkomu.
- Pro přípravu instalace krabice použijte šablonu na poslední stránce tohoto datového listu.

Plánování montáže přenosného dotykového panelu

- Pro Wi-Fi spojení: Ujistěte se, že je dostatečný signál v místě instalace a že je na stejné síti jako hlavní řídicí jednotka Control4.
- Agent Communicator je vyžadován pro funkci interkomu.

Pro více produktových informací

navštivte ctrl4.co/t4



Control4® Dotykové panely série T4

Specifikace

Model	Dotykové panely série T4
Modelové značení	8" T4 Dotykový panel do zdi (C4-T4IW8-xx) 10" T4 Dotykový panel do zdi (C4-T4IW10-xx) 8" T4 Přenosný Dotykový panel (C4-T4T8-xx) (jedna základna v balení) 10" T4 Přenosný Dotykový panel (C4-T4T10-xx) (jedna základna v balení)
Příslušenství	
C4-T4PMNT	T4 Kit permanentní montáže pro přenosný dotykový panel
C4-T4TBS8	T4 základna 8" přenosného dotykového panelu
C4-T4TBS10	T4 základna 10" přenosného dotykového panelu
Vlastnosti	
Displej	Rozlišení: 1920 × 1200 Kapacitní dotyková plocha Kamera: 720p
Bezdrátová síť	802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11a/n/ac 5 GHz Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, PEAP Poznámky: (1) I když panely mohou využít 802.11b, 802.11b není podporováno. (2) 802.11n je doporučen pro nejlepší výkon. I s 802.11n, broadcast několika zařízení Degraduje odezvu video interkomu a obraz. Broadcast dalším zařízením degraduje výkon Viz "Limitace bezdrátových sítí."
Napájení	Přenosné modely: Mezinárodní napájecí zdroj v balení Připojení přenosné napájecí stanice: 5V SS Nástěnný: PoE (IEEE 802.3af) 13 W špička
Mechanika	
Rozměry (W × H × D)	Tabletop: • 8" dotykový panel: 200 × 144 × 23 mm (7.9 × 5.7 × 0.9") • 8" nabíjecí stanice: 106 × 79 × 56 mm (4.17 × 3.11 × 2.21") • 10" dotykový panel: 245 × 172 × 23 mm (9.65 × 6.77 × 0.9") • 10" nabíjecí stanice: 115 × 102 × 66 mm (4.53 × 4.02 × 2.60") In-wall: • 8" model: 202 × 142 × 15 mm (8.0 × 5.6 × 0.59") • 10" model: 246 × 172 × 15 mm (9.69 × 6.77 × 0.59") • Instalační krabice: 68 × 104 × 81 mm (2.7 × 4.1 × 3.19") (Podrobnosti o obrysu viz plánovací šablona na zadní straně) • Napájecí zdroj: 127 × 119 × 45 mm (5.0 × 4.67 × 1.77")
Váha	Přenosné panely: • 8" Touchscreen: 1.05 lb (0.47 kg) • 8" Charging base: 1.4 lb (0.64 kg) • 10" Touchscreen: 1.35 lb (0.60 kg) • 10" Charging base: 1.05 lb (0.46 kg) Panely do zdi (se zdrojem): • 8" model: 0.41 kg (0.9 lb) • 10" model: 0.68 kg (1.5 lb)
Prostředí	
Provozní teplota	0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Skladová teplota	-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)

Poslední verze dokumentu (v EN)



ctrl4.co/t4-ds

Průvodce montáže přenosného panelu



ctrl4.co/t4-tabletop-ig

Průvodce montáže panelu do zdi



ctrl4.co/t4-inwall-ig

T4 In-Wall Touchscreen Planning Template

Důležité: Vytisknout bez škálování

